



COLHEITADEIRAS AXIAIS SÉRIE 800

Ganhe tempo na lavoura e rentabilidade no negócio.

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



CANHO DE 2 DIAS DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINA

Sistema V-Flow, manutenção simples,
fácil ajuste e vazão de descarga de 150 l/s



25% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Motor AGCO Power



MELHOR QUALIDADE DE GRÃOS

Sistema Trizone



VALTRA


SUA MÁQUINA DE TRABALHO

COLHEITADEIRAS AXIAIS

ESPECIFICAÇÕES		BC6800	BC7800
MOTOR			
Modelo do motor	AGCO Power 8.4 AW3		AGCO Power 9.8 AT3
Deslocamento / aspiração	8,4 L – turbo intercooler		9,8 L – turbo intercooler
Número de cilindros	6 cilindros		7 cilindros em linha
Potência nominal @ 2100 rpm	360 cv (264 kW)		415 cv (305 kW)
Potência máxima @ 1950 rpm	390 cv (286 kW)		450 cv (331 kW)
Capacidade tanque de combustível (L)	643		870
Tecnologia de emissões	SCR		
Sistema de arrefecimento	V-Flow		
SISTEMA DE PROPULSÃO			
Transmissão	Hidrostática de 4 marchas e 4 velocidades		Hidrostática de 4 marchas com 8 velocidades, acionadas através de uma tecla no console de operação (Low / High)
Eixo traseiro fixo (m)	3,15		–
Eixo traseiro ajustável (m)	–		3,02 – 3,64 (2WD) ou 3,07 – 3,68 (4WD)
Rodagens dianteiras	Simples: 800/65 R32 Duplas: 520/85 R38		Simples: 900/60R32 Duplas: 520/85 R42
Rodagens traseiras	23.1 x 26 12PR		600/65R28 (2WD/4WD)
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba hidráulica	Pistão / deslocamento variável		
Capacidade reservatório hidráulico (L)	85,2		
CABINE E CONTROLES			
Assento	Deluxe, encosto alto, suspensão pneumática		
Volume interior (m³)	3,4		
Controles	Console LD / monitor C3000		
Luzes de trabalho	12 luzes		
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO			
Esteira alimentadora	3 correntes / travessas parafusadas		4 correntes / travessas parafusadas
Variador de velocidade	Opcional		Standard
Reversor da alimentação	Eletro-hidráulico		
Largura do canal alimentador (mm)	1121		1408
Controle de altura e inclinação	Standard (eletro-hidráulico)		
Caixa de pedras	Standard		
TRILHA / SEPARAÇÃO			
Sistema	Fluxo axial TriZone (rotor único)		
Tipos de côncavo	Arame fino ou grosso e barra redonda		
Proteção contra sobrecarga do côncavo	Sistema de suspensão por molas		Sistema de suspensão por molas (curso de 12,7 mm)

ESPECIFICAÇÕES	BC6800	BC7800
Côncavo / área de trilha (m²)	1,20	1,36
Área de separação (m²)	1,92	2,2
Tipo de rotor	Unidades segmentadas e chapas destacadoras	
Diâmetro do rotor (mm)	700	800
Comprimento do rotor (mm)	3556	
Tipo de acionamento	Correia e polia variável / 2 velocidades	
Velocidades (rpm)	Escala baixa: 264-709 / escala alta: 460-1235	
Reversor do rotor	Eleto-hidráulico / coroa e pinhão	
SISTEMA DE LIMPEZA		
Etapas de limpeza	3	
Área pré-limpeza (m²)	0,6	0,64
Área da peneira superior (m²)	2,44	2,96
Área da peneira inferior (m²)	2,06	2,50
Área total (m²)	5,10	6,10
Tipo de ventilador de limpeza e diâmetro (mm)	Transversal / 457,2	
Rotação ventilador	916 a 1336 rpm	
SISTEMA DE MANEJO DE GRÃOS		
Tanque de grãos (L)	10570	12334
Diâmetro do tubo descarregador (mm)	280	380
Taxa de descarregador (L/sec.)	88	150
Comprimento do tubo de descarga (m)	6,4	7,4
Altura do bocal do tubo (m)	3,95	4,35
DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS (OPCIONAIS)		
Picador de duas velocidades	Resíduos do rotor	
Espalhador de palhiço	Resíduos das peneiras	
Espalhador de palha	Resíduos do rotor e das peneiras	
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Monitor de produtividade	FieldStar II® (Opc.)	FieldStar II® (Std.)
Piloto automático	Preparação para Auto-Guide 3000 (Std.)	
	Auto-Guide 3000 decimétrico (Opc.)	Auto-Guide 3000 decimétrico (Std.)
	Auto-Guide 3000 centimétrico (Opc.)	
Telemetria	AgCommand® Advanced (Opc.)	AgCommand® Advanced (Std.)
PLATAFORMA DE CORTE		
Draper FT (m)	25 (7,6), 30 (9,1) e 35 (10,6)	35 (10,6) e 40 (12,6)
Caracol FT (m)	25 (7,6) e 30 (9,1)	ND

ESPECIFICAÇÕES	BC6800	BC7800
Acoplamento eletro-hidráulico	Único - todas as funções	
Controle de rotação do molinete	Proporcional (standard)	
PLATAFORMAS DE MILHO		
Número de linhas	Até 15 linhas	Até 18 linhas
DIMENSÕES E PESOS		
Altura máxima (m)	5,05 (duplo - 20.8 R38L)	5,10 (duplo - 520/85 R42)
Altura (transporte) (m)	3,90 (duplo - 20.8 R38L)	3,80 (duplo - 520/85 R42)
Largura pneu externo (m)	4,66 (duplo - 20.8 R38L)	5,23 (duplo - 520/85 R42)
Largura pneu interno (m)	2,06 (duplo - 20.8 R38L)	2,53 (duplo - 520/85 R42)
Vão-livre (m)	0,53 (duplo - 20.8 R38L)	0,58 (duplo - 520/85 R42)
Comprimento com plataforma (m)	13,24	
Peso com plataforma (kg)	20735 com 30' (duplo - 20.8R38L)	23340 com 35' (duplo - 520/85R42)
Peso sem plataforma (kg)	17985 (duplo - 20.8 R38L)	20090 (duplo - 520/85 R42)



Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/VT/COLHEITADEIRAS-AXIAIS/FV/NOV-2024

